

Dachbodendämmplatte



- Hartschaum mit Stufenfalz
- verbunden mit OSB - Platte 15 mm
- Plattenmaß 1000 x 500 mm / Nutzmaß 985 x 485 mm
- Plattenmaß = Berechnungsmaß
- andere Formate und Dicken auf Anfrage

Anwendungsbereiche: Begehbares Trockenestrichelement für den Ausbau von Dachböden

EPS 035 DEO 100 (Druckspannung > 100 kPa) + OSB Platte 15 mm

Artikelnummer	Dicke Hartschaum in mm	Verpackung	Wärmedurchlasswiderstand	Preis in €/m ² / Abladestelle > 20 m ³
8380	80	verpackt auf Einwegpaletten mengen- u. auftragsbezogen	2,286	Preis auf Anfrage
8380	100		2,857	
8380	120		3,429	
8380	140		4,000	
8380	160		4,571	
8380	180		5,143	

EPS 035 DEO 150 (Druckspannung > 150 kPa) + OSB Platte 15 mm

Artikelnummer	Dicke Hartschaum in mm	Verpackung	Wärmedurchlasswiderstand	Preis in €/m ² / Abladestelle > 20 m ³
8380	80	verpackt auf Einwegpaletten mengen- u. auftragsbezogen	2,286	Preis auf Anfrage
8380	100		2,857	
8380	120		3,429	
8380	140		4,000	
8380	160		4,571	
8380	180		5,143	